



# Panou Ledinaire

## RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW

Panou Ledinaire, 34 W, 600x600 mm, VPC, 4100 lm, 4000 K

Gama Ledinaire conține o selecție de aparate de iluminat cu LED populare, standard, furnizată cu cele mai înalte niveluri de calitate Philips la un preț competitiv. Fiabile, eficiente din punct de vedere energetic și accesibile, această ultimă generație de aparate de iluminat LED Panel Ledinaire de 600 x 600 mm sunt proiectate pentru iluminare difuză și confortabilă pentru o gamă largă de aplicații de iluminat general. Gama noastră de aparate de iluminat cu panouri Ledinaire este disponibilă și cu accesorii pentru instalarea ușoară pe diferite tipuri de tavane - exact ceea ce aveți nevoie

### Catalog de date

| Informații generale                        |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Număr de unități de echipament             | 1 unitate                              |
| Balast inclus                              | Da                                     |
| Tier                                       | Valoare                                |
| Date tehnice lumină                        |                                        |
| Flux luminos                               | 4.100 lm                               |
| Randament luminos (nominal) (nom.)         | 120 lm/W                               |
| Temperatură de culoare corelată (nom.)     | 4000 K                                 |
| Indice de redare a culorilor (IRC)         | >80                                    |
| Valoare pâlpâire (PstLM)                   | 1                                      |
| Unghi de distribuție sursă de lumină       | 120 °                                  |
| Culoare sursă de lumină                    | Alb neutru 840                         |
| Tip de sistem optic                        | Unghi de distribuție luminoasă de 120° |
| Lățime fascicul de lumină corp de iluminat | 120°                                   |
| Indice unificat de orbire CEN              | 22                                     |

| Deformare armonică totală             | 20 %                        |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Funcționare și sistem electric        |                             |
| Tensiune de intrare                   | De la 220 până la 240 V     |
| Frecvență linie                       | 50 or 60 Hz                 |
| Curent de pornire                     | 22 A                        |
| Timp pornire                          | 0,25 ms                     |
| Consum de curent                      | 34 W                        |
| Factor de putere (fracție)            | 0.9                         |
| Conexiune                             | Fire mobile/cabluri aeriene |
| Cablu                                 | 2 x 0,75 mm²                |
| Număr de produse pe MCB de 16 A tip B | 10                          |
| Temperatură                           |                             |
| Interval temperatură ambientală       | De la -10 până la +35 °C    |

|                                                                  |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase            |                                                                                                   |
| Cu reglarea intensității luminoase                               | Nu                                                                                                |
| Balast/unitate de alimentare/transformator                       | Unitate de alimentare electrică externă (Pornit/Oprit)                                            |
| Interfață de comandă                                             | -                                                                                                 |
| Flux luminos constant                                            | Nu                                                                                                |
| Sistem mecanic și carcasă                                        |                                                                                                   |
| Material carcasă                                                 | Oțel                                                                                              |
| Material reflector                                               | Acrilat                                                                                           |
| Material sistem optic                                            | Polistiren                                                                                        |
| Capac optic/material lentilă                                     | Acrilat                                                                                           |
| Material de fixare                                               | -                                                                                                 |
| Culoare carcasă                                                  | Alb                                                                                               |
| Finisaj capac optic/finisaj                                      | Lentilă microprismatică                                                                           |
| Lungime totală                                                   | 595 mm                                                                                            |
| Lățime totală                                                    | 595 mm                                                                                            |
| Înălțime totală                                                  | 59 mm                                                                                             |
| Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)                        | 59 x 595 x 595 mm                                                                                 |
| Tip de accesoriu pentru tavan sau instalarea pe tavan compatibil | Visible profile ceiling version                                                                   |
| Funcționare de urgență                                           |                                                                                                   |
| Central de urgență                                               | Nu                                                                                                |
| Aprobare și aplicație                                            |                                                                                                   |
| Cod protecție împotriva infiltrărilor                            | IP20/40 [Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile] |
| Cod de protecție împotriva impactului mecanic                    | IK02 [0,2 J standard]                                                                             |
| Scor de sustenabilitate                                          | -                                                                                                 |
| Clasă de protecție IEC                                           | Clasa de siguranță II                                                                             |
| Test de incandescență                                            | Temperatură 650 °C, durată 30 s                                                                   |
| Marcaj de inflamabilitate                                        | Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal                                             |
| Marcaj CE                                                        | Marcaj CE                                                                                         |
| Marcaj ENEC                                                      | -                                                                                                 |
| Perioadă de garanție                                             | 5 ani                                                                                             |
| Risc fotobiologic                                                | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778                                                    |

|                                                                                          |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Specificarea riscului fotobiologic                                                       | 0,2 m                                |
| În conformitate cu RoHS                                                                  | Da                                   |
| Performanță inițială (conformitate IEC)                                                  |                                      |
| Toleranță flux luminos                                                                   | -10% / +10%                          |
| Cromatică inițială                                                                       | (0.38, 0.38) SDCM ≤5                 |
| Toleranță consum de energie                                                              | +/-10%                               |
| Abaterea standard la potrivirea culorilor (elipsa MacAdam)                               | SDCM≤5                               |
| Performanță în timp (conformitate IEC)                                                   |                                      |
| Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 50 000 h | 7,5 %                                |
| Întreținere flux luminos la durata de viață utilă medie* de 50000 h                      | L80                                  |
| Întreținere flux luminos la durata de viață utilă medie* de 75000 h                      | -                                    |
| Condiții de utilizare                                                                    |                                      |
| Performanță temperatura ambiantă Tq                                                      | 25 °C                                |
| Nivel maxim de reglare a intensității luminoase                                          | Nu se aplică                         |
| Adecvat pentru comutare aleatorie                                                        | Nu se aplică                         |
| Date despre produs                                                                       |                                      |
| Nume comandă produs                                                                      | RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW |
| Numele complet al produsului                                                             | RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW |
| Full EOC                                                                                 | 872016951659599                      |
| Cod de comandă                                                                           | 51659599                             |
| Număr material (12NC)                                                                    | 911401875985                         |
| Numărător – Cantitate per pachet                                                         | 1                                    |
| Greutate netă (bucată)                                                                   | 1.350 kg                             |
| EAN/UPC – Produs/Cutie                                                                   | 8720169516595                        |
| Numărător SAP – Pachete per exterior                                                     | 4                                    |
| EAN/UPC – Cutie                                                                          | 8720169516823                        |

## Panou Ledinaire

### Cote

